

## IM145/149 EtherCAT分支器

### 产品规格



技术参数							
产品名称	EtherCAT分支器						
订货号	AU7 145-4A2ST-ECT	AU7 145-4B2ST-ECT	AU7 149-4AA23-ECT	AU7 149-6AA23-ECT	AU7 149-4AOGF-ECT		
系统中的功能	EtherCAT连接的耦合						
传输介质	Ethernet/EtherCAT电缆（至少5类），屏蔽						
网络接口	2*RJ45, 2*ST	4*RJ45	6*RJ45	4*RJ45	6*RJ45		
协议	EtherCAT						
支持分布时钟	是						
延时	每个端口约1微秒						
传输速率	100M						
电源接口	通过3P插拔端子（+、-、PE）供电			通过5P插拔端子（+、-、PE）供电			
额定供电电源	24VDC (18VDC to 30VDC)						
消耗电流	110mA						
物理特性							
尺寸规格	29x108x111	47x110x111	28*98*128	41*98*110			
安装方式	DIN35导轨安装						
工作环境	工作环境温度：-20°C~65°C，相对湿度：5%~90%（无凝露）						
允许相对湿度	95%，无冷凝						
防护等级	IP20						

### 订货数据

规格	订货号
IM145 EtherCAT分支器，2个RJ45接口（1个EtherCAT输入端口、1个EtherCAT输出端口）、2个ST光纤接口（2个EtherCAT输出端口），含光模块，支持级联、热插拔，不支持EtherCAT环网，进口芯片方案	AU7 145-4A2ST-ECT
IM145 EtherCAT分支器，2个ST光纤接口（1个EtherCAT输入端口、1个EtherCAT输出端口）、2个RJ45接口（2个EtherCAT输出端口），含光模块，支持级联、热插拔，不支持EtherCAT环网，进口芯片方案	AU7 145-4B2ST-ECT
IM149 EtherCAT分支器，4个RJ45网口，10/100M速率自适应，工业级，不支持环网型，EtherCAT专用，-20°C~65°C，进口芯片方案	AU7 149-4AA23-ECT
IM149 EtherCAT分支器，6个RJ45网口，10/100M速率自适应，工业级，不支持环网型，EtherCAT专用，-20°C~65°C，进口芯片方案	AU7 149-6AA23-ECT
IM149 EtherCAT分支器，4个RJ45网口，10/100M速率自适应，工业级，不支持环网型，EtherCAT专用，-20°C~65°C	AU7 149-4AOGF-ECT
IM149 EtherCAT分支器，6个RJ45网口，10/100M速率自适应，工业级，不支持环网型，EtherCAT专用，-20°C~65°C	AU7 149-6AOGF-ECT

## 服务承诺

Service guarantees

严格的品质管理系统是产品品质的保障，快速响应的技术服务是我们坚实的后盾



3 个月

### 3个月包换

自发货之日起3个月内，因  
产品质量问题，可免费换新。



5 年

### 5年超长质保

自发货之日起5年内，因  
产品质量问题，可免费维修。



24

小时在线

### 全天候客服

全国客服热线：  
**400-900-8687**



定制

服务

### 产品定制

**OEM定制：**LOGO、订货号  
**ODM定制：**产品功能、规格



### 终身维护

所有WELLAUTO产品，提供  
终身技术支持和维修服务。



全国客服热线：  
**400-900-8687**

以匠心与您共创价值！

**华南：深圳市华茂欧特科技有限公司**  
电话：0755-2767 3767  
地址：深圳市宝安区奋达西乡科技园C栋4楼

**华东：华茂纵横控制技术(苏州)有限公司**  
电话：0512-5772 0511  
地址：苏州市吴中区春辉路科创园4栋601