

IM149 工业级Profinet-RT专用交换机

产品特点

- 10M/100M速率自适应，无卡顿、延迟，良好的适应性
- 5/8个电口，RJ45接口，级联功能
- 进口工业级芯片，抗静电2KV
- 铁制外壳，散热性能好，防电磁干扰
- 支持热拔插网线，自愈时间为200ms
- 18~30VDC宽电压供电，防反接、抗2500V浪涌电压
- 支持DIN35导轨安装或螺钉固定安装方式



技术参数

订货数据		
产品名称	IM149 工业级Profinet-RT专用交换机	
产品描述	工业级以太网交换机	
技术规格		
订货号	AU7 149-5AA23-PNT	AU7 149-8AA23-PNT
端口描述	5个RJ45端口	8个RJ45端口
RJ45端口	10/100BaseT (X) 自动侦测	
双绞线	10BASE-T: Cat3, 4, 5 UTP(≤100 m) 100BASE-TX: Cat5 or later UTP(≤50 m)	
交换机属性	包缓存: 512 kbit MAC地址表: 1K	
LED指标	电源指示灯: PWR 接口指示灯: Link/ACT	
电源	输入电压: DC18~30V 接入端子: 凤凰端子 支持内置过流4.0A保护, 支持反接保护, 支持防4000V浪涌电压	
Profinet传输	支持	
物理特性		
防护等级	IP40	
工作环境	工作环境温度: -20℃~65℃ 储存温度:-40~85° C 相对湿度: 5%~90% (无凝露)	
尺寸(长×宽×高)	29x108x111	47x110x111

订 货 数 据

规格	订货号
IM149工业级Profinet-RT专用交换机，5个RJ45网口，10/100M速率自适应，工业级，非网管、不支持环网型，不支持Profinet-IRT总线，-20℃~65℃，Profinet-RT协议信息优先	AU7 149-5AA23-PNT
IM149工业级Profinet-RT专用交换机，8个RJ45网口，10/100M速率自适应，工业级，非网管、不支持环网型，不支持Profinet-IRT总线，-20℃~65℃，Profinet-RT协议信息优先	AU7 149-8AA23-PNT

服务承诺

Service guarantees

严格的品质管理系统是产品品质的保障，快速响应的技术服务是我们坚实的后盾



3个月包换

自发货之日起3个月内，因产品质量问题，可免费换新。



5年超长质保

自发货之日起5年内，因产品质量问题，可免费维修。




全天候客服

全国客服热线：
400-900-8687



产品定制

OEM定制: LOGO、订货号
ODM定制: 产品功能、规格



终身维护

所有WELLAUTO产品，提供终身技术支持和维修服务。



全国客服热线：

400-900-8687

以匠心与您共创价值！

华南：深圳市华茂欧特科技有限公司

电话：0755-2767 3767

地址：深圳市宝安区奋达西乡科技园C栋4楼

华东：华茂纵横控制技术(苏州)有限公司

电话：0512-5772 0511

地址：苏州市吴中区春辉路科创园4栋601